

機種名	機種記号	エンジン			キャブレター				電装品			タイヤ空気圧 前輪／後輪	フォークオイル 指定無いものは10番を使用
		バルブクリアランス	オイル量	ギヤオイル	油面高さ	MJ	PJ	AS開度	アイドリング	バッテリー	プラグ		
RodoShow50	PE50D	――	――	110/130	――	#85	#35	1・1/2	1900±100	YTX4L-BS	BP7HS	1.5／1.75	――
PMX50	PMS50SP	――	――	↑	――	↑	↑	↑	↑	↑	↑	前後2.0	84cc
PMX110	PMS110SP	――	――	↑	――	↑	↑	1・3/4	↑	YTX5L-BS	↑	↑	↑
PMX NAKED	PMS110DN	――	――	↑	――	↑	↑	↑	↑	↑	BPR7HS	↑	↑
Charge125	CS125DA	IN/EX共に0.08mm	交換時0.8L全容量0.9L	90/110	18.5mm	#92	↑	2回転	1700±100	YTX7A-BS	C7HSA	1.5／1.75	75cc
BUBU125 α	PA125DA2	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	70cc
I-BUBU125	PA125DAE	↑	↑	↑	――	――	――	――	自動調整	↑	CR6HSA	前後2.0	84cc
J-BUBU125	J3-125BAE	IN 0.10 EX 0.12	交換時0.8L全容量1.0L	↑	――	――	――	――	↑	↑	CR8E	1.75/2.0	65cc
J-BUBU125 ISS	J3-125BIE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	TTZ10S	↑	↑	↑
T-REX125	CP125DA	IN/EX共に0.08mm	交換時0.8L全容量0.9L	↑	18.5mm	#98	#35	2回転	1700±100	YTX7A-BS	C7HSA	1.5／1.75	84cc
I-charge125	CS125DBE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	YTX9-BS	CR7HSA	1.5／1.75	75cc
T-REX150	CP150D	↑	↑	↑	18.5mm	#98	#35	2回転	1700±100	YTX7A-BS	C7HSA	前後2.0	84cc
Alloro125	M2-125BA	↑	↑	↑	↑	#102	↑	↑	↑	↑	↑	↑	90cc 113mm
G-MAX150	M2-150BB	↑	↑	↑	↑	#105	↑	↑	↑	YTX9-BS	CR7E	↑	↑
I'ME125	BF125DAE	↑	交換時0.8L全容量1.0L	↑	――	――	――	――	自動調整	↑	CR6HSA	1.75/2.0	84cc (ISO R68: SAE #20)
G-MAX200	M2-200BA	↑	交換時1.0L全容量1.4L	110/130	――	#105	#35	――	1700±100	↑	CR7E	前後2.0	90cc 113mm
G-MAX220	M2-220BAE	↑	↑	↑	――	――	――	――	自動調整	↑	↑	↑	↑
X-HOT125	BF2-125DAE	↑	交換時0.8L全容量1.0L	90/110	――	――	――	――	↑	↑	CR6HSA	1.75/2.0	――
X-HOT150	BF2-150BBE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	↑	CR7E	↑	――
TIGRA125	AF-125BAE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	YTX7A-BS	↑	前後2.0	SS8 105cc
TIGRA150	AF-150BAE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	↑	↑	↑	↑
TIGRA168	AF-180BIE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	TTZ10S	↑	↑	↑
G-MAX125	AFM-125BCE	↑	↑	↑	――	――	――	――	↑	YTX7A-BS	↑	↑	90cc 113mm
BON125	JXC-125DAIE	IN 0.08 EX 0.10	↑	↑					↑	YTX9-BS	CR7HSA	↑	――
ヘッドライトバルブタイプ				ウェイトローラー								ウェイトローラーサイズ	
PH7 35/30w	Charge125、I-charge125、BUBU125、I-BUBU125 RodoShow50	8.5g	PMX50								8.5g・9g・10.5g	16φ幅13mm	
		9g	J-BUBU125								9・11・12・13g	18φ幅14mm	
PH7 18/18w	PMX50・PMX110・NAKED、T-REX125・150	9.5g	RodoShow50								14g	↑	
		10.5g	PMX110・NAKED								14.5・16.5g	20.2φ幅14.8mm	
HS1 35/35w	Alloro125、G-MAX150 4V、I' ME125 X-HOT 125・150(Lowのみ)	11g	BUBU125 α、Alloro125、T-REX125 012129～、TIGRA125										
		12g	TIGRA150、G-MAX125、BON125										
H4 60/55w	TIGRA125/150 G-MAX200・220 G-MAX125/150LC	13g	Charge125、I-charge125 BUBU125、I-BUBU125、I' ME125 T-REX125～012128、T-REX150、G-MAX150、X-HOT125 Tigra168R										
		14g	X-HOT150										
H1 55w	X-HOT125・150(Hiのみ) Tigra125SE/150SE/168R プロジェクターヘッドライト	14.5g	G-MAX200										
		16.5g	G-MAX220										